



PROFI BINDEMITTEL

PRODUKTBESCHREIBUNG

Anwendung:	PROFI Bindemittel ist eine wasserverdünnbare Kunstharz-Dispersion. Sie ergibt nach Trocknung transparente, seidenglanzende und waschbeständige Beschichtungen.						
Eigenschaften:	<ul style="list-style-type: none">• milchtrüb• tropfgehemmt• lösungsmittelfrei						
Einsatzbereich:	PROFI Bindemittel dient als Zusatz zu Leimfarben und Tapetenkleistern zwecks Verbesserung der Haft- und Wischfestigkeit. Auch zum Überstreichen von Tapeten zur Erzielung waschbeständiger Oberflächen.						
Bindemittel:	Acrylat-Dispersion						
Untergrundvorbehandlg.:	Alle Untergründe müssen sauber, trocken, trag- und saugfähig sowie trennmittelfrei sein. Zur Erhöhung der Festigkeit PROFIL Tiefgrund verwenden. Nicht zu verfestigende oder nicht genügend haftende Untergründe müssen vollständig entfernt werden. Im Zweifelsfall Probeanstrich vornehmen. Neuputze müssen mindestens 14 Tage ausgetrocknet sein und anschließend fluatiert werden. Nach 4wöchiger Austrocknung ist das Fluatieren nicht mehr erforderlich.						
Verarbeitung:	<ol style="list-style-type: none">1. PROFIL Bindemittel gut aufrühren.2. Das Produkt der fertig eingerührten Farbe hinzufügen, wobei die Wassermenge für den Farbansatz um ca. 10 % zu reduzieren ist. Zum Versiegeln von Tapeten PROFIL Bindemittel nicht verdünnen.3. Der Auftrag kann mit Rolle, Bürste, Pinsel, Flächenstreicher oder Spritzgeräten erfolgen. Beim Airless-Spritzen möglichst einen Siebsack vor dem Ansaugstutzen anbringen.4. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit klarem Wasser reinigen. <p>Nicht geeignet für Vinyltapeten und Tapeten mit Vinylbeschichtung!</p>						
Verbrauch	<table><tr><td>Versiegelung</td><td>ab 150 ml/m²</td></tr><tr><td>Leimzusatz</td><td>ca. 750 ml/4 ltr. Leim</td></tr><tr><td>Farbzusatz</td><td>ca. 1,5 ltr./10 ltr. Farbe</td></tr></table>	Versiegelung	ab 150 ml/m ²	Leimzusatz	ca. 750 ml/4 ltr. Leim	Farbzusatz	ca. 1,5 ltr./10 ltr. Farbe
Versiegelung	ab 150 ml/m ²						
Leimzusatz	ca. 750 ml/4 ltr. Leim						
Farbzusatz	ca. 1,5 ltr./10 ltr. Farbe						
Verarbeitungstemperatur:	mindestens + 5 °C für Material und Umluft						
Trockenzeit:	ca. 4-6 Stunden						
Wichtige Hinweise:	<p>Die Trockenzeit ist von der Verarbeitungstemperatur abhängig. Relative Luftfeuchtigkeit über 90 %, insbesondere in Verbindung mit niedrigen Temperaturen kann die Trockenzeit und die Qualitätseigenschaften erheblich beeinflussen.</p> <p><u>Enthält Konservierungsmittel:</u> Methylchloroisothiazolinone/Methylisothiazolinone (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.</p> <p>EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt: (Kat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010) VOC-Inhalt dieses Produktes max.: 1 g/l</p> <p>GISCODE für Beschichtungsstoffe: BSW20</p>						
Lagerung:	Gebinde gut verschlossen, kühl, aber frostfrei lagern. Mindestens haltbar bis: 5 Jahre ab Herstellungsdatum (im ungeöffneten Zustand und bei sachgemäßer Lagerung).						
Entsorgung:	Abfallschlüssel-Nr. 080120. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet nach Abfallschlüssel-Nr. 170904 (gemischte Bau- und Abbruchabfälle) oder als Hausmüll entsorgt werden.						
Bestellnummer:	154229 12,5 l PE-Eimer						



ANMERKUNG:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen. **Stand: April 2021**