



PROFI PUTZGRUND

PRODUKTBESCHREIBUNG

Anwendung:	PROFI Putzgrund ist eine wasserverdünnbare Grundierung für nachfolgende Dispersionsanstriche und -putze.
Eigenschaften:	<ul style="list-style-type: none">• weiß pigmentiert, gebrauchsfertig• lösungsmittelfrei• feinkörnig, haftfest, für innen und außen
Einsatzbereich:	PROFI Putzgrund dient zum Grundieren von feinporösen, saugfähigen und leicht sandenden Untergründen. Auch zur Reduzierung der Saugfähigkeit und Verfestigung des Untergrundes. Besonders geeignet vor nachfolgenden Beschichtungen mit allen Edelputzen für innen und außen. Für Wand- und Deckenflächen aus Beton, Zement- und Kalkzementputz, Mauerwerk, Gipsuntergründe, Faserzementplatten und saugfähige dispersionsgebundene Putze sowie Farbanstriche.
Bindemittel:	Kunstharz-Dispersion
Untergrundvorbereitung:	Alle Untergründe müssen sauber, trocken, trag- und saugfähig sowie trennmittelfrei sein. Im Zweifelsfall eine Probefläche anlegen. Nicht zu verfestigende oder nicht genügend haftende Untergründe müssen vollständig entfernt werden.
Verarbeitung:	Die Grundierung auf das Nachfolgeprodukt farblich abstimmen. Im Bedarfsfall mit max. 10 % Wasser verdünnen. <ol style="list-style-type: none">1. PROFIL Putzgrund vor Gebrauch gut schütteln oder aufrühren.2. Der Auftrag kann mit Rolle, Bürste, Pinsel, Flächenstreicher oder Spritzgeräten (nicht airless) erfolgen. Damit keine Farbunterschiede des Untergrundes sichtbar werden, auf gleichmäßige Deckung achten.3. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit klarem Wasser reinigen.
Verbrauch	je nach Untergrund ab 350 g/m ²
Verarbeitungstemperatur:	mindestens + 5 °C für Material und Umluft
Trockenzeit:	ca. 4 Stunden
Wichtige Hinweise:	Die Trockenzeit ist von der Verarbeitungstemperatur abhängig. Relative Luftfeuchtigkeit über 90 %, insbesondere in Verbindung mit niedrigen Temperaturen kann die Trockenzeit und die Qualitätseigenschaften erheblich beeinflussen. Haut- und Augenkontakt vermeiden. Bei Berührung sofort mit Wasser abspülen. Bei Überkopparbeiten Schutzbrille tragen. EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt: (Kat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010) VOC-Inhalt dieses Produktes max.: 15 g/l GISCODE für Beschichtungsstoffe: BSW20
Lagerung:	Gebinde gut verschlossen, kühl, aber frostfrei lagern. Mindestens haltbar bis: 24 Monate ab Herstellungsdatum (im ungeöffneten Zustand und bei sachgemäßer Lagerung).
Entsorgung:	Abfallschlüssel-Nr. 080112 (Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 080111 fallen). Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet nach Abfallschlüssel-Nr. 170904 (gemischte Bau- und Abbruchabfälle) oder als Hausmüll entsorgt werden.
Bestellnummer:	154236 8,0 kg PE-Eimer 154243 18,5 kg PE-Eimer



ANMERKUNG: