



TECHNISCHES MERKBLATT

PROFI GEWEBEKLEBER

PRODUKTBESCHREIBUNG

Anwendung:	PROFI Gewebekleber ist ein wasserverdünnbarer, pastöser Klebstoff auf Basis einer Kunstharz-Dispersion. Für Innen.
Eigenschaften:	<ul style="list-style-type: none">• gebrauchsfertig, milchtrüb (transparent)• hohe Anfangshaftung• geruchsneutral, lösungsmittelfrei• leicht zu verarbeiten
Einsatzbereich:	Für Verklebung von Wand- und Deckenbelägen in Innenräumen. Besonders für Glasfasergewebe und Glasfasergewebetapeten geeignet, die anschließend überstrichen werden. Auch für Textilbeläge, Kork-, Gewebe- und Schaumvinyltapeten, Hartschaumuntertapeten sowie Wildleder- und PVC-Tapeten anwendbar. Als Haftverstärker für Tapetenkleber. Geeignete Untergründe – Beton, Porenbeton, Gipswandbauplatten, Spachtelmassen, Zement- und Gipsputze, Hartschaum- und Holzwerkstoffplatten, alte Dispersions- und angeschliffene Lackfarben-Anstriche. Nicht in Räumen mit höherer Feuchtebelastung verwenden.
Bindemittel:	Kunstharz-Dispersion
Untergrundvorbehandlg.:	Alle Untergründe müssen sauber, trocken, eben, trag und saugfähig sowie trennmittelfrei sein. Zur Erhöhung der Festigkeit PROFi Tiefengrund verwenden. Nicht zu verfestigende oder nicht genügend haftende Untergründe müssen vollständig entfernt werden. Im Zweifelsfall Probeverklebung vornehmen.
Verarbeitung:	<ol style="list-style-type: none">1. PROFi Gewebekleber vor Gebrauch gut aufrühren. Glasfasergewebe oder Tapete auf die entsprechende Länge zuschneiden.2. Den Kleber satt und gleichmäßig auf den Untergrund auftragen.3. Glasfasergewebe in das noch feuchte Kleberbett einlegen und andrücken.4. Klebstoffrückstände sofort mit klarem Wasser entfernen.5. Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit klarem Wasser reinigen. <p>Die Wand- und Deckenflächen können mit geeigneten, hochwertigen Dispersionsfarben überstrichen werden.</p>
Verbrauch:	je nach Untergrund ab 200 g/m ²
Verarbeitungstemperatur:	mindestens + 5 °C für Material und Umluft
Einlegezeit:	ca. 20 Minuten
Korrigierzeit:	max. 15 Minuten
Überstreichbar:	nach ca. 24 Stunden
Wichtige Hinweise:	Die Trockenzeit ist von der Verarbeitungstemperatur abhängig. Relative Luftfeuchtigkeit über 90%, insbesondere in Verbindung mit niedrigen Temperaturen kann die Trockenzeit und die Qualitätseigenschaften erheblich beeinflussen.



Enthält Biozidprodukt (Konservierungsmittel): Enthält Chlormethylisothiazolinon/Methylisothiazolinon (3:1), Benzisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.



TECHNISCHES MERKBLATT

PROFI GEWEBEKLEBER

**Hinweise zum Airless
-Spritzauftrag:**

Spritzwinkel: 40° – 50° | Düse: 0,19 – 0,21 | Spritzdruck: 180 – 200 bar

Für eine gleichmäßige Klebverteilung empfehlen wir, den aufgespritzten Kleber mit einer kurzflorigen Rolle nachzurollen. Den Kleber in der Breite von 1 – 2 Bahnen vorlegen, anschließend die Tapete blasenfrei in das Kleberbett einlegen und nach Herstellervorschrift verkleben.

Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2 verwenden.

Lagerung:

Gebinde gut verschlossen, kühl, aber frostfrei lagern. Mindestens haltbar bis: 5 Jahre ab Herstellungsdatum (im ungeöffneten Zustand und bei sachgemäßer Lagerung).

Entsorgung:

Abfallschlüssel-Nr. 080416. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet nach Abfallschlüssel-Nr. 170904 (gemischte Bau und Abbruchabfälle) oder als Hausmüll entsorgt werden.

Bestellnummer:

154342 2 1 x 16,0 kg PE-Eimer

ANMERKUNG: